


技术特点

- ❑ 用于防止由于负载造成的执行元件的失控
- ❑ 锁定负载时零泄漏
- ❑ 溢流功能可以保护执行机构避免过载和压力尖峰
- ❑ 当阀被安装到执行机构上时，可以作为防管道破裂阀
- ❑ 作为溢流阀使用时，单向阀可以起到补油阀作用，防止引起气蚀
- ❑ 溢流压力设定不受回油背压影响
- ❑ 阀件标配表面处理为镀锌，防腐性能可达240小时（相关标准 DIN 9227）

功能概述

这款平衡阀采用锥阀芯设计，主要用于防止由于负载造成的执行元件的失控。当平衡阀作为安全阀时，内置的单向阀允许反向的油液流入执行机构。溢流压力和液控压力不受2口压力影响。




技术参数

阀件规格 / 孔型		M27x1,5 / R3	
最大工作流量		l/min (GPM)	90 (23.8)
最高负载压力		bar (PSI)	270 (3920)
最高进口压力		bar (PSI)	350 (5080)
压力损失		bar (PSI)	见压降 - 流量曲线
油液温度范围（丁腈橡胶）		°C (°F)	-20 +90 (-4 ... +194)
重量		kg (lbs)	0,29 (0.64)
附件		参见样本	对应型号
阀体	管式	SB_0018	SB-R3*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-R3*
备件		SP_8010	

性能曲线


在 $v = 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (195 SUS) 时测得



- 1. 自由流动
- 2. 液控开启

尺寸参数

单位: mm (英寸)



订货代码

